



## Adeziv de montaj poliuretanic PB-34

Adezivul de montaj poliuretanic PB-34 este un adeziv de construcții poliuretanic monocomponent care se întărește sub influența umidității din aer, recomandat pentru fixare structurală în construcțiile din lemn, în tâmplărie și construcții: ancoraj în structura clădirilor, fixarea plăcilor din gips și a panelurilor izolatoare. Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.

Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții:

- lemn
- beton
- cărămidă
- ceramică
- piatră naturală
- metal
- plastic
- plăci de faianță
- aluminiu

### AVANTAJE

- formează o îmbinare foarte puternică
- rezistent la:
  - temperaturi ridicate sau scăzute
  - apă
  - intemperii și îmbătrânire
- ușor de aplicat
- nu conține solvenți
- izolare termică și fonică

### UTILIZĂRI

- lipirea materialelor din lemn
- lipirea elementelor din aluminiu (de exemplu: îmbinări la ferestre)
- lipirea treptelor de scări
- lipirea elementelor din piatră, a panelurilor izolatoare
- lipirea plăcilor din gips
- ancoraj chimic în construcții

### STANDARDE

Adezivul de construcții poliuretanic TYTAN PB-34 îndeplinește cerințele EN 204:2017 – clasa de durabilitate D4.

### DATE TEHNICE

*În ambalajul original:*

Compoziție:	poliuretan
Culoare și consistență	galben translucid, lichid
Densitate	1,46 g/cm <sup>3</sup>

Revizia 2- 2019

- 1 -

Timp de lucru (la +23°C)	6-10 minute
Temperatura de aplicare	+5°C ...+30°C (optim +20°C)
Timp de întărire totală	48 ore
Consum	250-500 g/m <sup>2</sup>
Inflamabilitate	neinflamabil
<b>După Întărire:</b>	
Reziduu solid	100 %
Rezistența termică a îmbinării	de la -20°C la +70°C
Rezistența la rupere	>45 kg/cm <sup>2</sup>

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

**Pregătirea suprafeței:** Suprafețele trebuie nivelate, bine curățate; suprafețele nu trebuie să fie acoperite cu praf, rugină sau produse pe bază de ulei. Înlăturați toate materialele vechi de pe suprafețe înainte aplicării adezivului, pentru a obține aderența optimă.

**Aplicare:** Aplicați un strat subțire de adeziv pe una din suprafețele de lipit, cu ajutorul unei perii sau al unei spatule. Uniți suprafețele și presați imediat uniform, pe întreaga suprafață. Nu este necesară o presiune ridicată, materialele trebuie numai să rămână în contact până la uscarea inițială a adezivului.

**Curățare:** Adezivul neîntărit poate fi înlăturat cu alcool de metietilcetonă (MEK).

## INFORMAȚII LOGISTICE

Cod Produs	Conținut	Ambalaje	Bucăți per box	Bucăți Standard per EUR-palet
10025187	800ml	bidon	6	720

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Temperatura de stocare nu trebuie să depășească +25°C pentru o perioadă îndelungată de timp. A se feri de surse de căldură.

## MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție** disponibilă la Selena Romania.

**Conține: 4-4' difenilmetan diizocianat, izomeri mixați.**

**R36/37/38** Irită ochii, sistemul respirator și pielea. **R42/43** Prin inhalare sau la contactul cu pielea, poate cauza sensibilizare.

**S2** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**S3** A se păstra la loc răcoros

**S23** Nu inhalați vaporii.

**S24/25** Evitați contactul cu pielea și cu ochii

**S26** În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și apelați la serviciul medicului.

**S28** După contactul cu pielea, clătiți imediat cu săpun și apă din abundență.

**S46** În cazul în care înghițiți produsul, apelați imediat la serviciul medicului, arătându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului.

**S51** Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.

Instrucțiuni de depozitare deșuri: resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementări legale.

**Simbol:**

Xn – Nociv





Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

---

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet

---

Revizia 2- 2019

- 3 -



**SELENA**  
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,  
53-611 Wrocław, Poland  
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291  
e-mail: [info@selenafm.com](mailto:info@selenafm.com), [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com)